

PY-V806MJM11

□ □ □ □ □ □ □ □ □ :

- 1 2.4G 無線電波 傳輸距離可 達 300m 可與 無線電波 接收器 連線
- 2 可與 無線電波接收器連線時可與 無線電波接收器連線時可與 無線電波接收器
- 3 7 吋 TFT 可 旋轉
- 4 可與無線電波 接收器 可與 0.3MEGA 無線電波
- 5 可與無線電波 Nightvision, 24 吋無線電波 可與無線電波接收器連線時可與 無線電波接收器 可與無線電波 可與無線電波 可與無線電波 可與無線電波
- 6 可與無線電波 可與無線電波 可與無線電波
- 7 Built-in 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器
- 8 可與無線電波 可與無線電波 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器
- 9 可與無線電波 可與無線電波 可與無線電波 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器 100 可與無線電波 .
- 10 可與無線電波 可與無線電波接收器 可與無線電波 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器 可與無線電波接收器
- 11 Build-in 16 可與無線電波接收器

[illegible]

ディスプレイ:	7 " TFT 液晶ディスプレイ
形式	NTSC / PAL (標準)
解像度	960 * 480
最大出力	90dBm
消費電力	250mA
充電電圧 / 充電電流	20-30mA / 3.7V
充電時間 (充電電圧 3.7V) 約	充電時間 約 1350mAh
充電電圧	120h
充電電流	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz, DC5V / 1A
充電電圧	6W
充電電流	充電電流 300m 充電電流
充電電流	-10 ° C ~ + 50 ° C
充電電流	-20 ° C ~ + 60 ° C
充電電流	充電電流 約 85%
充電電流	22.5 * 12.8 * 2.3cm

CameraTechnical:

撮像素子	1/4 型 CMOS OV7725
解像度	PAL: 628 * 582 NTSC: 510 * 492
撮像素子駆動周波数	> 420 フレーム
撮像素子	1/4 型 PAL / NTSC (オートフォーカス)
撮像素子 (mm)	3.6mm
撮像素子駆動電圧	92V
撮像素子駆動電流	撮像素子駆動電圧 撮像素子駆動電流
撮像素子駆動電圧	1350mAh
撮像素子駆動電流	2 フレーム
撮像素子駆動電圧	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
撮像素子駆動電流	DC5V / 1A
撮像素子駆動電圧	2W

□□□□:

(H) 168×(W) 110×(D) 65mm

[illegible]

1 *

1 *

1 *

1 *

2 *

1 * ☐ ☐ ☐ USB

1 *

1 * □□□□□□□□□□ - □□□□□