

PY iclock702



OEM	□□□
SDK	□□□□□□□□□□
□□□□□ <i>ulti</i>	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□	

□□□□□□□□□□□□□□:

1	□□□□□□□□□□	400
---	------------	-----

2	儲存空間	100,000
3	儲存空間	10,000
4	指紋辨識 Wiegand	指紋辨識
5	電源供應	12V3A
6	溫度範圍	≤2 攝氏度
7	溫度範圍	0° C-45 ° C
8	OperatingHumidity	20% - 80%
9	Fingerprintcapacity	3000
10	處理器	ARM Cortex-A CPU 630 MHz
11	顯示器	TFT 4.3 吋
12	記憶體	256M SDRAM 64 位元
13	螢幕解析度	10.0 吋
14	通訊介面	TCP/IP, RS232/485, USB
15	網路	網路連接
16	通訊功能	GPRS, Mifare, POE
17	通訊功能	無線通訊
18	通訊功能	ZEM600

備註: 本機支援多種通訊介面, 可根據需求進行選擇。

通訊功能: 支援 Wifi, RF, 藍牙通訊。