

Modul ini dirancang untuk mendukung berbagai jenis kartu MIFARE® dan kartu One-Card Pass.

## PY-8821-QG

### Fitur:

Modul ini mendukung MIFARE® 1K, MIFARE® 3K, dan MIFARE® 4K. Modul ini juga mendukung kartu One-Card Pass. Modul ini memiliki antena RFID yang terintegrasi. Modul ini memiliki konektivitas USB dan RS485. Modul ini memiliki memori internal yang cukup untuk menyimpan data pengguna. Modul ini memiliki fitur keamanan yang canggih. Modul ini memiliki desain yang kompak dan tahan lama. Modul ini memiliki harga yang terjangkau.

### Spesifikasi:

1. Tipe Kartu: MIFARE® 1K, MIFARE® 3K, MIFARE® 4K
2. Tipe Kartu: MIFARE® 1K, MIFARE® 3K, MIFARE® 4K, One-Card Pass
3. Jumlah Kartu: 2000 kartu
4. Waktu Pemrosesan: 1 detik
5. Tegangan Kerja: 12V
6. Daya Kerja: 100mA
7. Suhu Kerja: 0°C - 70°C
8. Kelembaban Kerja: ≤80%
9. Tipe Antena: RFID uhf

Modul ini kompatibel dengan sistem akses kontrol berbasis RFID uhf.

### Kelebihan:

1. Tegangan Kerja: 6.0V (rentang operasi: 4V - 12V)
2. Daya Kerja: < 100µA
3. Daya Kerja: < 200mA
4. Waktu Pemrosesan: 10ms
5. Tegangan Kerja: 4.5V
6. Daya Kerja: > 25%
7. Suhu Kerja: 0 °C-70 °C
8. Kelembaban Kerja: ≤80%

### Kelemahan:

