

人脸识别门禁一体机 - 人脸识别门禁一体机 PY-iclock702



OEM	
SDK	
M ulti	
Serial	
Ethernet	

 :

1		400
---	--	-----

2	指紋識別能力	100,000
3	指紋識別速度	10,000
4	指紋識別 Wiegand	指紋識別
5	指紋識別電壓	12V3A
6	指紋識別電流	≤200mA
7	指紋識別溫度	0 ° C - 45 ° C
8	OperatingHumidity	20% -80%
9	Fingerprintcapacity	3000
10	指紋識別	Multi-Bio CPU 630 MHz
11	指紋識別	指紋識別 TFT 4.3 英寸
12	指紋識別	256M Flash, 64M SDRAM
13	指紋識別	指紋識別 10.0
14	指紋識別	TCP / IP, RS232 / 485 指紋 USB-Host
15	指紋識別	指紋識別指紋識別指紋識別指紋識別指紋識別
16	指紋識別	GPRS, 指紋識別指紋識別指紋識別, 指紋 Mifare, POE 指紋
17	指紋識別	Sensor, Optical Fingerprint Sensor 指紋識別指紋識別
18	指紋識別	Platform ZEM600 指紋識別指紋識別指紋識別指紋識別指紋識別

指紋識別指紋識別: 指紋, 指紋識別, 指紋識別, 指紋識別, 指紋識別指紋識別