

RFID 無線感應式 Keyless Lock 系統 PY-8391

RFID 感應式系統: 支援 MIFARE® 1K, 1K, 3K, 4K, 10K, 16K, 20K, 24K, 28K, 32K, 36K, 40K, 44K, 48K, 52K, 56K, 60K, 64K, 68K, 72K, 76K, 80K, 84K, 88K, 92K, 96K, 100K, 104K, 108K, 112K, 116K, 120K, 124K, 128K, 132K, 136K, 140K, 144K, 148K, 152K, 156K, 160K, 164K, 168K, 172K, 176K, 180K, 184K, 188K, 192K, 196K, 200K, 204K, 208K, 212K, 216K, 220K, 224K, 228K, 232K, 236K, 240K, 244K, 248K, 252K, 256K, 260K, 264K, 268K, 272K, 276K, 280K, 284K, 288K, 292K, 296K, 300K, 304K, 308K, 312K, 316K, 320K, 324K, 328K, 332K, 336K, 340K, 344K, 348K, 352K, 356K, 360K, 364K, 368K, 372K, 376K, 380K, 384K, 388K, 392K, 396K, 400K, 404K, 408K, 412K, 416K, 420K, 424K, 428K, 432K, 436K, 440K, 444K, 448K, 452K, 456K, 460K, 464K, 468K, 472K, 476K, 480K, 484K, 488K, 492K, 496K, 500K, 504K, 508K, 512K, 516K, 520K, 524K, 528K, 532K, 536K, 540K, 544K, 548K, 552K, 556K, 560K, 564K, 568K, 572K, 576K, 580K, 584K, 588K, 592K, 596K, 600K, 604K, 608K, 612K, 616K, 620K, 624K, 628K, 632K, 636K, 640K, 644K, 648K, 652K, 656K, 660K, 664K, 668K, 672K, 676K, 680K, 684K, 688K, 692K, 696K, 700K, 704K, 708K, 712K, 716K, 720K, 724K, 728K, 732K, 736K, 740K, 744K, 748K, 752K, 756K, 760K, 764K, 768K, 772K, 776K, 780K, 784K, 788K, 792K, 796K, 800K, 804K, 808K, 812K, 816K, 820K, 824K, 828K, 832K, 836K, 840K, 844K, 848K, 852K, 856K, 860K, 864K, 868K, 872K, 876K, 880K, 884K, 888K, 892K, 896K, 900K, 904K, 908K, 912K, 916K, 920K, 924K, 928K, 932K, 936K, 940K, 944K, 948K, 952K, 956K, 960K, 964K, 968K, 972K, 976K, 980K, 984K, 988K, 992K, 996K, 1000K

- RF 系統 :
- A: MIFARE® (支援 USB 感應式)
 - B: Temic card (支援 USB 感應式)
 - C: EM (支援感應式)

系統規格:

Lock	1 個	感應式
Encoder	1pc	感應式
Sensor	1 個	感應式 (支援感應式)
Cable	5 個	感應式
Power supply	1pc	感應式
Software	1 個	感應式, 感應式 Encoder

安裝步驟

1. 安裝感應式
2. 安裝感應式
3. 安裝感應式
4. 安裝感應式
5. 安裝感應式 12 個

系統規格:

感應式	感應式, 感應式
感應式	感應式, 感應式
感應式	感應式, 感應式